

Modelle
MS125/MS 250



Zuverlässig. Effizient. Produktiv.
Maschinensynchronisierter Schmierstoffgeber.



Pulsarlube **MS**

Eigenschaften & Vorteile

Einfache und effiziente Instandhaltung

- ▶ Pulsarlube MS wurde entwickelt, um mit dem Gerät synchron auf dem es installiert ist, eine leichte und effiziente Wartung zu gewährleisten
- ▶ Eine vorgegebene Menge von Schmierfett wird nur abgegeben, wenn das Gerät in Betrieb ist, um somit die Überschmierung zu vermeiden
- ▶ Die Relais-Box kann direkt an das Netzkabel angeschlossen werden
Keine zusätzlichen elektrischen Kabel notwendig

Kostensparnis

- ▶ Erhebliche Einsparungen bei der Verwendung von auswechselbaren Fettbeuteln und Batteriepacks (Service Pack)
- ▶ Perfekte Lösung für die Langlebigkeit der Maschinen durch die Verhinderung der Unter- oder Überschmierung mit optimierter Wartungseffizienz

Andere Vorteile

- ▶ Verschiedene Abgabeeinstellungen & Fett-Beutel-Volumen, für alle industriellen Anwendungen geeignet
- ▶ Einfache Einstellung der Abgabezeiträume im Betrieb
- ▶ Transparenter Behälter für einfache Sichtkontrolle der verbleibenden Schmiermittel

Typische Anwendungsbereiche



- Motoren und Pumpen
- Maschinen die sich für längere Zeit im Stand-by Modus befinden
- Elektronik- & Automobilindustrie
- Reinräume

Spezifikationen

Schmierstoffbeutel Kapazität

125ml/250ml (austauschbar)

Betriebsdruck

Konstant: 30 Bar
max. 60 Bar

Betriebstemperatur

Standard Alkaline Batterie: -15°C~60°C
Optional Lithium Batterie: -40°C~60°C

Spendezeit

1, 2, 3, 6, 12 Monate & H (15 Tage)

Stromversorgung

DC 4.5 V Batterie (austauschbar)
Standard: Alkaline Batterie
Optional: Lithium Batterie
*Eingangsspannungsbereich : AC100 ~ 480V

Indirekte Montage

Max. 10m mit einem 6mm Aussendurchmesser Schlauch.

Mehrpunkt Installation

Bis zu 8 Punkte bei Verwendung von 6mm Aussendurchmesser Schlauch und max. 6m pro Punkte



Nennspannung

Eingangsspannungsbereich

AC 100~480V
0.5W/50~60Hz

Ausgangsspannungsbereich

Signal (offener Kollektor)

Power ON Zeichen

Rote LED

Relais Box Abmessungen

85 mm (D) x 49 mm (W) x 32 mm (H)

Kabellänge

Eingang: 1m, Ausgang: 4.5m

Kabellänge von MS Schmierstoffgeber

90mm