



Serie
BT60/BT120/BT240



022-190186



KLT Co., Ltd.
型号 (Model):
BT60 CMIIT ID: 2019DJ0846
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090

IP65

Patent Nr: 10-2010757



Nuova Generazione, Dispositivi Bluetooth Lubrificatore Automatico.



Pulsarlube **BT**

Caratteristiche e vantaggi

Lubrificazione Conveniente Gestione

Controllo e monitoraggio conveniente dei lubrificatori utilizzando il Pulsarlube mobile app
Varie capacità della tasca di grasso e le tipologie di lubrificanti disponibili

Maggiore Facilità d'Uso

Facile installazione e operazione L'interfaccia app facile da usare

DB Gestione Integrata

Tiene traccia dello stato operativo di tutti i lubrificatori accoppiati utilizzando il database integrato

Ambiente di Lavoro Sicuro

Monitora remotamente lo stato di lubrificatore nelle zone di lavoro pericolose e inaccessibili tramite il mobile app nella prossimità vicina

Eccezionali Prestazioni

- ▶ Bluetooth 4.1 permette collegamenti fino a 20m (66ft) di distanza
- ▶ Alta pressione in uscita permette l'installazione remota fino a 6m (20ft)
- ▶ Grado di protezione da agenti esterni : IP65

Applicazioni tipiche



- Aree difficili da raggiungere dove accesso alla manutenzione non è facile
- Aree pericolose dove non è sicuro svolgere manutenzione ordinaria
- Dove cuscinetti si trovano nelle immediate vicinanze
- Dove gestione di lubrificazione è tediosa e scomoda

Dettagli

Specifiche



Capacità cartuccia grasso

60ml / 120ml / 240ml (pre-impostata)

Alimentazione elettrica

Batteria DC 4.5V (sostituibile)
Standard : Batteria alcalina
Opzionale : Batteria al litio

Pressione di esercizio

30~60bar (435~870psi)

Temperatura operativa

Batteria alcalina standard :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Batteria opzionale al litio :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Intervali di erogazione

1~12 mesi

Installazione remota

Max. 6m (20ft) con tubo Ø6

Installazione multipunto

Max. 3m (10ft) con tubo Ø6
(fino a 8 punti di lubrificazione)

Volume di erogazione

0.34ml/corsa (@ 20°C/68°F)

Certificazioni di prodotto e codice IP

CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM /
SRRC / NBTC / ICASA / J-MIC / IP65

Portata del Bluetooth

5~20m in base all'ambiente d'installazione

Specifiche del Bluetooth

Bluetooth 4.1 (classe 2)