

Series

MSP125 / MSP250 / MSP500



Met machinesynchronisatie. Externe voeding.
Maximale productiviteit.



Pulsarlube **MSP**



Kenmerken & voordelen

Gesynchroniseerde smering

Een vooraf ingestelde hoeveelheid smeervet wordt alleen afgeleverd wanneer de installatie in werking is, waardoor oversmering en verspilling wordt vermeden

Kostenbesparing

- ▶ Batterij hoeft pas na 5 jaar te worden vervangen
- ▶ Aanzienlijke besparing door het gebruik van een vervangbare vetbalg en batterij (Service Pack)
- ▶ De perfecte oplossing voor een langere bedrijfsduur door onder- of oversmering te vermijden en een efficiënt onderhoud te garanderen

Andere kenmerken

- ▶ Verschillende smeerinstellingen & smeerverpakkingen voor alle industriële toepassingen
- ▶ Eenvoudig instelbare smeerperiodes, zelfs in gebruik
- ▶ Transparant recipiënt voor eenvoudige visuele inspectie van resterend smeermiddel



Typische toepassingen



- Motoren & pompen
- Installaties die gedurende langere periodes worden uitgeschakeld of stand-by staan
- Elektronica & automotivie
- Stofvrije ruimtes waar oversmering nauwgezet wordt gemeten



Specificaties

Inhoud vetbalg

125ml / 250ml / 500ml
(vervangbaar)

Voeding

Externe voeding
(*reservebatterij vereist)
1) VAC
AC-DC ADAPTOR (100~220V)
2) VDC
DC-DC CONVERTOR (12V~24V)

Bedrijfsdruk

30~60bar (435~870psi)

Bedrijfstemperatuur

Standaard alkalinebatterij :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Optionele lithiumbatterij :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Smeerperiodes

125ml / 250ml : 1, 2, 3, 6, 12 maand & H (15 dagen)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 maand & H (15 dagen)

Installatie op afstand

Max. 10m (33ft) met Ø6 buis

Meerpuntsinstallatie

Max. 6m (20ft) met Ø6 buis
(tot 8 smeerpunten)

* MSP is ook verkrijgbaar voor toepassingen met olie

Smeervolume

0.34ml/slag (@20°C/68°F)



Specificaties relais

Ingangsspanning

VAC : 100~220V, 0.5A, 50~60Hz
VDC : 12V~24V

Uitgangsspanning

5.0V, 2A

Voeding AAN

Rode LED

Afmeting voeding

85mm (D) x 49mm (W) x 32mm (H)

Kabellengte van voeding

Invoer : 1m (3.3ft) Uitvoer : 4.5m (15ft)

Kabellengte van MSP-smeerinrichting

90mm (3.5in)

